

## Equipo apto para uso continuo con alta potencia de succión

Gracias a su alto rendimiento, la aspiradora industrial trifásico T63 es ideal para la limpieza general en todo tipo de industria, especialmente cuando para la recolección de grandes cantidades de polvo. Puede funcionar muchas horas sin necesidad de mantenimiento gracias a su silenciosa y fiable turbina de canal lateral de dos fases. La posición de la turbina le brinda una gran estabilidad, incluso cuando se encuentra en movimiento. Incorpora un asa de 360° que permite tirar de la aspirador o jalarla para desplazarla de un puesto de trabajo a otro. Filtro de Clase "L" estándar, y filtro de Clase "M" opcional, para recolección de polvos finos. El sacudidor manual del filtro garantiza una alta eficiencia de filtración. Disponible versión con filtro HEPA, para mantener una atmósfera saludable en el entorno de trabajo.

- Turbina de canal lateral conectada en paralelo para un caudal de aire superior.
- Tanques de 100L o 50L
- Sistema de retirada del depósito para un vaciado más fácil.
- Sistema de descarga por gravedad (GU) con bolsa de plástico o Longopac.
- Filtros de Clase L & M.
- Filtro HEPA H14 en aspiración.
- Caja de accesorios y ganchos para el cable y la manguera.
- Tanque con ruedas y asa.
- Sacudidor manual del filtro.
- Vacuometro.

• Standard equipment



Picture shown may not represent model quoted

Model	T63N4 L100	T63N4 L100 AU	T63N5 L100 220V
Ref. no.	4030500140	4030500141	4030500143

### PRODUCT FEATURES

Sacudidor de filtro manual	•	•	•
Interruptor protector de motor	•	•	•
Medidor de vacío	•	•	•
Filtro hepa en aspiración		•	
Depósito 100l	•	•	•
Filtro clase I	•	•	•
Componentes Reconocidos UL/CSA	•	•	•

Technical specifications	T63N4 L100	T63N4 L100 AU	T63N5 L100 220V
Longitud del cable (pies)	30	30	30
Voltaje a 60 Hz (V)	440	440	
Clase de proteccion ip	55	55	55
Clase de aislamiento	F	F	F
Ratio de potencia (KW)	6.3	6.3	6.3
Cudal de Aire, Max (cfm)	345.3	345.3	345.3



## Equipo apto para uso continuo con alta potencia de succión

Technical specifications	T63N4 L100	T63N4 L100 AU	T63N5 L100 220V
Nivel Sonoro a 3'3" (1 metro (dB(A)))	74	74	74
Capacidad del Tanque (Gal / L)	26/100	26/100	26/100
Columna de Agua, Max (pulgadas H2O)	82.6	82.6	82.6
Area Filtrante, Principal (pies2)	21	21	21
Area Filtrante, Opcional HEPA (pies2)	37.7	37.7	37.7
Toma de entrada (pulgadas)	3	3	3
Dimensiones (L x Anch. x Alto) (Pulgadas)	23.6x44.5x60.2	23.6x44.5x60.2	23.6x44.5x60.2
Peso (lbs)	306.4	306.4	306.4

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	T63N4 L100	T63N4 L100 AU	T63N5 L100 220V
<b>Filtros asp.</b>						
	D460 STAR FILTER KIT	40000492	1	○	○	○
	STAR FILTER KIT D460	40000338	1	○	○	○
<b>Bolsas</b>						
	DUST BAG GS82 5/PK BLUE	81584000	1	○	○	○

